



AquaLack Sanding - 100% Wasserbasierte Hochwertige Transparente Grundierung für Hölzerne Materialien

Nachhaltige Produkte, jedoch für den Endbenutzer

AquaLack® Sanding

Enthält 85% reines Nano Acryl WP

Anwendungsbereit - Alle Arten von Verdünnungen führen zum Garantienausschluss

AquaLack Sanding ist eine hochwertige transparente Grundierung für Holzoberflächen. Sie gibt der behandelten Oberfläche einen sehr glatten Aspekt, bereit für die Anwendung der Endlackierung AquaLack Finish.

Sie wird mit unserem grünen, 100% Acryl, Nano-Harz Nano Acryl WP, ohne Nanoverunreinigungen hergestellt.

Aus diesem Grund weist sie (absorbiert nicht) sowohl die UV (destruktiv) als auch Infrarotstrahlen (Wärme) ab. Somit werden die Temperaturschwankungen der geschützten Materialien drastisch reduziert.

Es werden keine Gerüche emittiert, und sie kann Innen angewandt werden, ohne den Bereich evakuieren zu müssen.

AquaLack Sanding kann auf allen Holzarten angewandt werden, und so ein schönes endgültiges Aussehen erhalten.

Sie ist abschleifbar, um die Oberfläche für den endgültigen Lack, AquaLack Finish vorzubereiten.

Es ist keine Endlackierung, so dass es nötig ist, nach dem Anwenden, die Oberfläche mit der Anwendung des Lackes von AquaLack Finish zu behandeln.

AquaLack Sanding widersteht :

Rauher Witterung - Meeresumgebung - Verschmutzung
Tierischen Abfälle - Vogeldreck - Permanente Pfützen - Unorganische Säuren

Alle Nasacoat Beschichtungsmittel sind 100% :

Reines Acryl - Wasserbasiert - Nicht Toxisch, Frei von giftigen Blei, Schwermetallen, Ammoniak, organischen Dämpfen = 0 VOC Emission, Frei von Monomeren niedriger Qualität wie Styrene, Vinyl, VEOVA und wahrheitsgemäß 100% Ökologisch = Umweltfreundlich und

Nachhaltig, jedoch für den Endbenutzer

Nachhaltige Materialien für eine Bessere und Gesunde Zukunft



AquaLack Sanding - 100% Wasserbasierte Hochwertige Transparente Grundierung für Hölzerne Materialien

Nachhaltige Produkte, jedoch für den Endbenutzer

AquaLack®
 Sanding

Enthält 85% reines Nano Acryl WP

Anwendungsbereit - Alle Arten von Verdünnungen führen zum Garantiewaiver

Technische Eigenschaften

Ertrag pro Liter (m ²)	4.0 – 5.5	Flexibilität	180°
Gehalt von Nano Acryl WP	85%	Haftungsfestigkeit	> 8.7 MPa
VOC	< 5 g / L - 0 VOC	Haftungsfestigkeit x m ²	> 887 Tons
Dichte	1.21 – 1.35 g / ml	Temperaturwiderstand	- 25° / + 110°
Feststoffe	44% - 46%	Handtrocken	20 min.
Viscosität	4,200 - 5,200 cps	Komplettes Trocknen	40 min.
pH	8.0 - 9.5	Insgesamte Aushärtungszeit	36 Stunden
Maximale Lagerzeit	12 months	Garantie	3 Jahre
Maximale Lagertemperatur	35°		

AquaLack Sanding ist leicht mit handelsüblichen Pinseln oder einer Luftpistole anwendbar. Man braucht sie nicht zu verdünnen, sie ist anwendungsbereit.

AquaLack Sanding wird in der Regel mit 2 oder 3 Schichten aufgetragen, abhängig vom endgültigen Aussehen das man erhalten möchte.

Siehe Anwendung Handbuch in : www.nasacoat.com/de/application_manual.pdf

Exklusiver Händler in Mexiko :

Nasacoat de México SA de CV Av. López Mateos # 2077 - Plaza del Ángel - Local 9 - Nivel 1,
 Jardines de Plaza del Sol - 44510 Guadalajara, Jalisco - Mexiko

Phone : +52 33 3696 10 51 email : team@nasacoat.com

www.nasacoat.com