



Más Alto Rendimiento - Ahorra Mucho Más

Prime Sealer®

Contiene 25% de Nano Acryl GP puro

Listo para aplicarse - Todo tipo de dilución anula la garantía

Durabilidad	10 años
Rendimiento por litro	3.0 – 6.0 m ²
Capacidad de Elongación	más de 500%
Fuerza de Adhesión	más de 350 ton. x m ²
Temperatura de Contacto	-25° C / +110° C

Prime Sealer es un primario acrílico para los materiales de construcción porosos.

Es fabricado con nuestra nano-resina verde Nano Acryl GP, 100% acrílica, sin nano-contaminantes.

Prime Sealer se puede aplicar sobre todo tipo de materiales porosos, al tener una fuerza de adhesión excepcional y puede durar 10 años o más.

Es lavable con detergentes domésticos comunes y con cloro y es Anti-hongos y Anti-algas.

Prime Sealer sella todos los poros y no permite la penetración de agua o humedad en los materiales de construcción.

Prime Sealer resiste :

Intemperie Severa - Salinidad y Humedad del Ambiente Marino - Contaminación
 Residuos Animales - Excrementos de Aves - Encharcamientos Permanentes - Ácidos Inorgánicos

Todos los Recubrimientos Nasacoat son: 100% Acrílicos - 100% Base Agua
 No Tóxicos - 100% Ecológicos = Amigables para el Ambiente y Sustentables
 así como

100% sin monómeros baratos : Estireno, Vinilo, VEOVA
 100% sin venenos : Amoníaco, Plomo, Metales Pesados, Emisión de Vapores Orgánicos = 0 VOC

Materiales Sostenibles para un Futuro Mejor y Saludable



Más Alto Rendimiento - Ahorra Mucho Más

Prime Sealer®

Contiene 25% de Nano Acryl GP puro

Listo para aplicarse - Todo tipo de dilución anula la garantía

Características Técnicas

Rendimiento por Litro (m ²)	3.0 – 6.0	Capacidad de Elongación	> 500%
Contenido de Nano Acryl GP	25%	Flexibilidad	180°
VOC	< 5 g / L - 0 VOC	Fuerza de Adhesión	> 3.4 MPa
Densidad	1.09 g / ml	Fuerza de Adhesión x m ²	> 350 Ton.
Sólidos	17%	Resistencia a la Temperatura	- 25° / + 110°
Viscosidad	950 – 1,300 cps	Secado al Tacto	1 hora
pH	8.0 - 9.5	Secado Total	2 horas
Tiempo Máximo de Almacenamiento	12 meses	Tiempo de Curación Total	36 horas
Temperatura Máxima en Almacén	35°	Durabilidad	10 años
		Disponible en contenedores de	1, 4, 19 y 200 Litros

Prime Sealer se aplica fácilmente con brocha, rodillo o, mejor, con máquina de presión sin aire. No necesita dilución, está listo para aplicarse.

Prime Sealer se aplica con una sola capa. Si se aplica sobre una superficie extremadamente porosa, como yeso, estuco, madera añejada, barro o similares, puede necesitar de una segunda capa de aplicación.

Ver el Manual de Aplicación en : www.nasacoat.com/es/application_manual.pdf

Distribuidor Exclusivo en México :

Nasacoat de México SA de CV Av. Cozumel # 3212 – Jardines de la Cruz - 44950 Guadalajara, Jalisco - México

Tel.: +52 33 3696 10 51

email : team@nasacoat.com

www.nasacoat.com

www.biodelim.com