



Isolation thermique - Peinture Décorative

Power Skin 10®

Contient 57% de pur Nano Acryl GP

Prêt à être appliqué - Toute sorte de dilution annulera la garantie

Garantie	10 ans
Rendement par Litre	6.0 - 12.0 m ²
Capacité d'Allongement	plus de 250%
Force d'Adhérence	plus de 611 ton. x m ²
Température de Contact	-25° C / +110° C

Power Skin 10 est un revêtement protecteur pour les murs intérieurs et extérieurs. Il protège contre les rayons UV et infrarouges, c'est un isolant thermique par réflectance très efficace ainsi qu'une peinture décorative de haute qualité pour intérieurs et extérieurs.

Il est fabriqué à partir de notre nanorésine vert Nano Acryl GP, à 100 % acrylique, exempt de nanopollution.

Pour cette raison, il renvoie (il n'absorbe pas) les rayons UV ainsi que les rayons infrarouges (chaleur), de sorte qu'il réduit considérablement les fluctuations de température du matériau protégé et, de ce fait, ses mouvements thermiques.

Il n'émet pas d'odeur, il peut être appliqué en intérieur sans qu'il soit nécessaire d'évacuer la zone en travaux.

Grâce à son Indice de Réflectance Solaire très élevé (111), on peut appliquer Power Skin 10 sur les toits, sur tapis bitumineux ou d'asphalte ou sur des tuiles en terre cuite, de manière améliorer l'isolation thermique.

On peut appliquer Power Skin 10 sur pratiquement n'importe quel type de matériau, lui donnant un aspect final très plaisant. Lorsqu'il est correctement entretenu, il peut durer 10 ans ou plus.

Il est lavable avec des détergents ménagers courants et à base de chlore et il est antifongique, antialgue, antisalissure et autonettoyant (hydrophobe, hydrofuge, effet feuille de lotus).

Grâce à sa propriété hydrophobe, Power Skin 10 empêche la pénétration de l'eau ou de l'humidité dans les matériaux de construction. Cependant, la couche de Power Skin 10 est capable de respirer.

Il constitue une excellente barrière pare-vapeur, idéale pour les intérieurs dans les régions froides et les extérieurs dans les régions chaudes.

Power Skin 10 résiste aux éléments suivants :

Conditions Météorologiques Extrêmes - Salinité et Humidité del Environnement Marin
 Pollution - Déchets d'Animaux - Excréments d'Oiseaux - Flaques d'Eau - Acides Inorganiques

Tous les Revêtements Nasacoat sont 100% Acryliques - 100% à Base d'Eau
 Non Toxiques - 100% Écologique = Respectueux de l'Environnement et Soutenables
 ainsi que

100% sans monomères ordinaires : Styrène, Vinyle, VEOVA

100% sans poisons : Ammoniac, Plomb, Métaux Lourds, Émission de Vapeurs Organiques = VOC 0

Matériaux Durable pour une Future Meilleur et en Bonne Santé



Isolation thermique - Peinture Décorative

Power Skin 10®

Contient 57% de pur Nano Acryl GP

Prêt à être appliqué - Toute sorte de dilution annulera la garantie

Caractéristiques Techniques

Rendement par Litre (m ²)	6.0 – 12.0	Indice de Réflectance Solaire	111
Contenu de Nano Acryl GP	57%	Capacité d'Allongement	> 250%
PVC	18.5%	Flexibilité	180°
VOC	< 5 g / L - 0 VOC	Force d'Adhérence	> 6.0 MPa
Densité	1.25 g / ml	Force d'Adhérence x m ²	> 611 Ton.
Solides	52%	Résistance aux Températures	- 25° / + 110°
Viscosité	4,200 – 5,200 cps	Sec au Toucher	1 heure
pH	8.0 - 9.5	Séchage Total	2 heures
Durée Maximale de Stockage	12 mois	Temps de Stabilisation	36 heures
Température Maximale de Stockage	35°	Garantie	10 ans

Power Skin 10 on peut facilement l'appliquer à la brosse, au rouleau ou à l'aide d'un équipement pulvérisateur sans air, ce dernier étant la meilleure solution. Il ne requiert pas de dilution, il est prêt pour son application.

Grâce à son excellent pouvoir couvrant, on applique normalement Power Skin 10 en une seule couche, sans couche de fond primaire. Sur un matériau très poreux (calcaire, argileux, plâtreux ou similaire), il est préférable de passer une ou deux couches de fond de Prime Sealer et il pourra être nécessaire de passer plus d'une couche de Power Skin 10.

Voir le Manuel d'application: www.nasacoat.com/fr/application_manual.pdf

Distributeur exclusif du Mexique :

Nasacoat de México SA de CV Av. López Mateos # 2077 - Plaza del Ángel - Local 9 - Nivel 1,
 Jardines de Plaza del Sol - 44510 Guadalajara, Jalisco - Mexique

Tel.: +52 33 3696 10 51 email : team@nasacoat.com www.nasacoat.com