



## Isolation thermique - Peinture Décorative

# Power Skin 5®

Contient 35% de pur Nano Acryl GP

Prêt à être appliqué - Toute sorte de dilution annulera la garantie

Garantie	5 ans
Rendement par Litre	4.0 - 8.0 m <sup>2</sup>
Capacidad de Elongación	más de 150%
Fuerza de Adhesión	más de 410 ton. x m <sup>2</sup>
Temperatura de Contacto	-25° C / +110° C

Power Skin 5 est un revêtement protecteur pour les murs intérieurs et extérieurs. Il protège contre les rayons UV et infrarouges, c'est un isolant thermique par réflectance très efficace ainsi qu'une peinture décorative de haute qualité pour intérieurs et extérieurs.

Il est fabriqué à partir de notre nanorésine vert Nano Acryl GP, à 100 % acrylique, exempt de nano-pollution.

Pour cette raison, il renvoie ( il n'absorbe pas ) les rayons UV ainsi que les rayons infrarouges ( chaleur ), de sorte qu'il réduit considérablement les fluctuations de température du matériau protégé et, de ce fait, ses mouvements thermiques.

Grâce à son Indice de Réflectance Solaire très élevé ( 106 ), on peut appliquer Power Skin 5 sur les toits, sur

tapis bitumineux ou d'asphalte ou sur des tuiles en terre cuite, de manière améliorer l'isolation thermique.

Il n'émet pas d'odeur, il peut être appliqué en intérieur sans qu'il soit nécessaire d'évacuer la zone en travaux.

On peut appliquer Power Skin 5 sur pratiquement n'importe quel type de matériau, lui donnant un aspect final très plaisant. Lorsqu'il est correctement entretenu, il peut durer 10 ans ou plus.

Il est lavable avec des détergents ménagers courants et à base de chlore et il est antifongique, antialgue, antisalissure et autonettoyant ( hydrophobe, hydrofuge, effet feuille de lotus ).

Grâce à sa propriété hydrophobe, Power Skin 5 empêche la pénétration de l'eau ou de l'humidité dans les matériaux de construction. Cependant, la couche de Power Skin 5 est capable de respirer.

Il constitue une excellente barrière pare-vapeur, idéale pour les intérieurs dans les régions froides et les extérieurs dans les régions chaudes.

### Power Skin 5 résiste aux éléments suivants :

Conditions Météorologiques Extrêmes - Salinité et Humidité del Environnement Marin  
 Pollution - Déchets d'Animaux - Excréments d'Oiseaux - Flaques d'Eau - Acides Inorganiques

Tous les Revêtements Nasacoat sont 100% Acryliques - 100% à Base d'Eau  
 Non Toxiques - 100% Écologique = Respectueux de l'Environnement et Soutenables  
 ainsi que

100% sans monomères ordinaires : Styrène, Vinyle, VEOVA

100% sans poisons : Ammoniac, Plomb, Métaux Lourds, Émission de Vapeurs Organiques = VOC 0

**Matériaux Durable pour une Future Meilleur et en Bonne Santé**



## Isolation thermique - Peinture Décorative

# Power Skin 5®

Contient 35% de pur Nano Acryl GP

Prêt à être appliqué - Toute sorte de dilution annulera la garantie

### Caractéristiques Techniques

Rendement par Litre ( m <sup>2</sup> )	4.0 – 8.0	Indice de Réflectance Solaire	106
Contenu de Nano Acryl GP	35%	Capacité d'Allongement	> 150%
VOC	< 5 g / L - 0 VOC	Flexibilité	180°
Densité	1.25 g / ml	Force d'Adhérence	> 4.0 MPa
Solides	52%	Force d'Adhérence x m <sup>2</sup>	> 410 Ton.
Viscosité	4,200 – 5,200 cps	Résistance aux Températures	- 25° / + 110°
pH	8.0 - 9.5	Sec au Toucher	1 heure
Durée Maximale de Stockage	12 mois	Séchage Total	2 heures
Température Maximale de Stockage	35°	Temps de Stabilisation	36 heures
		Garantie	5 ans

Power Skin 5 on peut facilement l'appliquer à la brosse, au rouleau ou à l'aide d'un équipement pulvérisateur sans air, ce dernier étant la meilleure solution. Il ne requiert pas de dilution, il est prêt pour son application.

On applique normalement Power Skin 5 en deux ou trois couches, selon la nature du matériau à couvrir. S'il s'agit d'un matériau très poreux (calcaire, argileux, vieux bois, plâtreux ou similaire), il est préférable de passer une ou deux couches de fond de Prime Sealer et il pourra être nécessaire de passer plusieurs couches de Power Skin 5.

Voir le Manuel d'application: [www.nasacoat.com/fr/application\\_manual.pdf](http://www.nasacoat.com/fr/application_manual.pdf)

Distributeur exclusif du Mexique :

Nasacoat de México SA de CV Av. López Mateos # 2077 - Plaza del Ángel - Local 9 - Nivel 1,  
 Jardines de Plaza del Sol - 44510 Guadalajara, Jalisco - Mexique

Tel.: +52 33 3696 10 51 email : [team@nasacoat.com](mailto:team@nasacoat.com) [www.nasacoat.com](http://www.nasacoat.com)