



## Isolante Termico Riflettente - Pittura Decorativa

# Power Skin 10®

Contiene 57% di puro Nano Acryl GP

Pronto per essere applicato - Ogni tipo di diluizione annullerà la garanzia

Garanzia	10 anni
Rendimento per Litro	6.0 - 12.0 m <sup>2</sup>
Capacità d'Elongazione	più di 250%
Forza d'Adesione	più di 611 ton. x m <sup>2</sup>
Temperatura di contatto	-25° C / +110° C

Power Skin 10 è un rivestimento protettivo per pareti in interni ed esterni. Protegge dai Raggi UV ed Infrarossi, è un isolante termico riflettente molto efficiente ed è una pittura decorativa di alta qualità per interni ed esterni.

Viene fabbricato con la nostra nano-resina verde Nano Acryl GP, 100% acrilica, esente da nano-contaminanti.

Per questa ragione repelle ( non assorbe ) i raggi UV ed Infrarossi ( calore ), riducendo sensibilmente le fluttuazioni di temperatura dei materiali protetti e, di conseguenza, i loro movimenti termici.

Per il suo alto Indice di Riflettanza Solare ( 111 ), l'applicazione di Power Skin 10 su tappeti asfaltici o bituminosi migliorerà notevolmente l'isolamento termico.

Non emette odori, si può applicare in interni senza dover evacuare l'area.

Power Skin 10 può essere applicato su quasi ogni tipo di materiale, presentando un ottimo aspetto finale. Con una corretta manutenzione, può durare per più di 10 anni.

È lavabile con detersivi domestici comuni e con cloro, è Anti-funghi, Anti-alghe, repelle la sporcizia ed è autopulente ( Idrofobico, Idrorepellente, Effetto Loto ).

Grazie alla sua natura idrofobica, Power Skin 10 non permette la penetrazione di acqua o umidità nei materiali da costruzione, senza impedire loro la respirabilità. È un eccellente Ritardante della Diffusione dei Vapori, ideale per interni nei climi freddi e per esterni nei climi caldi.

### Power Skin 10 resiste :

Intemperie Severa - Salinità ed Umidità dell'Ambiente Marino  
Contaminazione - Residui Animali - Escrementi di Uccelli - Pozzanghere Permanenti - Acidi Inorganici

Tutti i Rivestimenti Nasacoat sono 100% Acrilici - 100% Base Acqua  
Non Tossici - 100% Ecologici = Amichevoli per l'Ambiente e Sostenibili  
così come

100% senza monomeri dozzinali : Stirolo, Vinile, VEOVA  
100% senza veleni : Ammoniaca, Piombo, Metalli Pesanti, Emissione di Vapori Organici = 0 VOC

**Materiali Sostenibili per un Futuro Migliore ed in Buona Salute**



## Isolante Termico Riflettente - Pittura Decorativa

# Power Skin 10®

Contiene 57% di puro Nano Acryl GP

Pronto per essere applicato - Ogni tipo di diluizione annullerà la garanzia

### Caratteristiche Tecniche

Rendimento per Litro ( m <sup>2</sup> )	6.0 – 12.0	Indice di Riflettanza Solare	111
Contenuto di Nano Acryl GP	57%	Capacità d'Elongazione	> 250%
PVC	18.5%	Flessibilità	180°
VOC	< 5 g / L - 0 VOC	Forza di Adesione	> 6.0 MPa
Densità	1.25 g / ml	Forza di Adesione x m <sup>2</sup>	> 611 Ton.
Solidi	52%	Resistenza alla Temperatura	- 25° / + 110°
Viscosità	4,200 – 5,200 cps	Secco al Tatto	1 ora
pH	8.0 - 9.5	Secco Totale	2 ore
Tempo Max in Magazzino	12 mesi	Tempo di Stabilizzazione Totale	36 ore
Temperatura Max in Magazzino	35°	Garanzia	10 anni

Power Skin 10 si applica facilmente con pennello, rullo, pistola a spruzzo o, meglio, con macchine a pressione diretta. Non richiede diluizione, è già pronto per essere applicato.

Grazie al suo elevato potere coprente, Power Skin 10 si applica normalmente in una sola mano, senza richiedere primari di fondo. Su materiali molto porosi ( gesso, stucco o simili ) è meglio applicare una o due mani di Prime Sealer e Power Skin 10 può richiedere più di una mano.

Vedere il Manuale d'Applicazione in : [www.nasacoat.com/it/application\\_manual.pdf](http://www.nasacoat.com/it/application_manual.pdf)

Distributore esclusivo in Messico :

Nasacoat de México SA de CV Av. López Mateos # 2077 - Plaza del Ángel - Local 9 - Nivel 1,  
 Jardines de Plaza del Sol - 44510 Guadalajara, Jalisco - Messico

Tel.: +52 33 3696 10 51 email : [team@nasacoat.com](mailto:team@nasacoat.com) [www.nasacoat.com](http://www.nasacoat.com)