



Isolante Termico Riflettente - Pittura Decorativa

Power Skin 5®

Contiene 35% di puro Nano Acryl GP

Pronto per essere applicato - Ogni tipo di diluizione annullerà la garanzia

Garanzia	5 anni
Rendimento per Litro	4.0 - 8.0 m ²
Capacità d'Elongazione	più di 150%
Forza d'Adesione	più di 410 ton. x m ²
Temperatura di contatto	-25° C / +110° C

Power Skin 5 è un rivestimento protettivo per pareti in interni ed esterni. Protegge dai Raggi UV ed Infrarossi, è un isolante termico riflettente molto efficiente ed è una pittura decorativa di alta qualità per interni ed esterni.

Viene fabbricato con la nostra nano-resina verde Nano Acryl GP, 100% acrilica, esente da nano-contaminanti.

Per questa ragione repelle (non assorbe) i raggi UV ed Infrarossi (calore), riducendo sensibilmente le fluttuazioni di temperatura dei materiali protetti e, di conseguenza, i loro movimenti termici.

Per il suo alto Indice di Riflettanza Solare (106), l'applicazione di Power Skin 5 su tappeti asfaltici o bituminosi migliorerà notevolmente l'isolamento termico. Non emette odori, si può applicare in interni senza dover evacuare l'area.

Power Skin 5 può essere applicato su quasi ogni tipo di materiale, presentando un ottimo aspetto finale. Con una corretta manutenzione, può durare per più di 5 anni.

È lavabile con detersivi domestici comuni e con cloro, è Anti-funghi, Anti-alghe, repelle la sporcizia ed è autopulente (Idrofobico, Idrorepellente, Effetto Loto).

Grazie alla sua natura idrofobica, Power Skin 5 non permette la penetrazione di acqua o umidità nei materiali da costruzione, senza impedire loro la respirabilità. È un eccellente Ritardante della Diffusione dei Vapori, ideale per interni nei climi freddi e per esterni nei climi caldi.

Power Skin 5 resiste :

Intemperie Severa - Salinità ed Umidità dell'Ambiente Marino
Contaminazione - Residui Animali - Escrementi di Uccelli - Pozzanghere Permanenti - Acidi Inorganici

Tutti i Rivestimenti Nasacoat sono 100% Acrilici - 100% Base Acqua
Non Tossici - 100% Ecologici = Amichevoli per l'Ambiente e Sostenibili
così come

100% senza monomeri dozzinali : Stirolo, Vinile, VEOVA
100% senza veleni : Ammoniaca, Piombo, Metalli Pesanti, Emissione di Vapori Organici = 0 VOC

Materiali Sostenibili per un Futuro Migliore ed in Buona Salute



Isolante Termico Riflettente - Pittura Decorativa

Power Skin 5®

Contiene 35% di puro Nano Acryl GP

Pronto per essere applicato - Ogni tipo di diluizione annullerà la garanzia

Características Técnicas

Rendimento per Litro (m ²)	4.0 – 8.0	Indice di Riflettanza Solare	106
Contenuto di Nano Acryl GP	35%	Capacità d'Elongazione	> 150%
PVC	31%	Flessibilità	180°
VOC	< 5 g / L - 0 VOC	Forza di Adesione	> 4.0 MPa
Densità	1.25 g / ml	Forza di Adesione x m ²	> 410 Ton.
Solidi	52%	Resistenza alla Temperatura	- 25° / + 110°
Viscosità	4,200 – 5,200 cps	Secco al Tatto	1 ora
pH	8.0 - 9.5	Secco Totale	2 ore
Tempo Max in Magazzino	12 mesi	Tempo di Stabilizzazione Totale	36 ore
Temperatura Max in Magazzino	35°	Garanzia	5 anni

Power Skin 5 si applica facilmente con pennello, rullo, pistola a spruzzo o, meglio, con macchine a pressione diretta. Non richiede diluizione, è già pronto per essere applicato.

Grazie al suo elevato potere coprente, Power Skin 5 si applica normalmente a 2 mani, senza richiedere primari di fondo. Su materiali molto porosi (gesso, stucco o simili) è meglio applicare una o due mani di Prime Sealer e Power Skin 5 può richiedere più di 2 mani.

Vedere il Manuale d'Applicazione in : www.nasacoat.com/it/application_manual.pdf

Distributore esclusivo in Messico :

Nasacoat de México SA de CV Av. López Mateos # 2077 - Plaza del Ángel - Local 9 - Nivel 1,
 Jardines de Plaza del Sol - 44510 Guadalajara, Jalisco - Messico

Tel.: +52 33 3696 10 51 email : team@nasacoat.com www.nasacoat.com