



Tappapori che Fa Risparmiare

Prime Sealer®

Contiene 25% di puro Nano Acryl GP

Pronto per essere applicato - Ogni tipo di diluizione annullerà la garanzia

Garanzia	10 anni
Rendimento per Litro	3.0 - 6.0 m ²
Capacità d'Elongazione	più di 500%
Forza d'Adesione	più di 350 ton. x m ²
Temperatura di contatto	-25° C / +110° C

Prime Sealer è un primario acrilico per materiali da costruzione porosi.

Viene fabbricato con la nostra nano-resina verde Nano Acryl GP, 100% acrilica, esente da nano-contaminanti.

Prime Sealer può essere applicato su ogni tipo di materiale poroso, possiede una elevata forza d'adesione e resiste per 10 anni o più.

È lavabile con detergenti domestici comuni e con cloro, è Anti-funghi ed Anti-alghe.

Prime Sealer sigilla ogni poro e non permette la penetrazione di acqua né umidità nei materiali da costruzione protetti.

Prime Sealer resiste :

Intemperie Severa - Salinità ed Umidità dell'Ambiente Marino
Contaminazione - Residui Animali - Escrementi di Uccelli - Pozzanghere Permanenti - Acidi Inorganici

Tutti i Rivestimenti Nasacoat sono 100% Acrilici - 100% Base Acqua
Non Tossici - 100% Ecologici = Amichevoli per l'Ambiente e Sostenibili
così come

100% senza monomeri dozzinali : Stirolo, Vinile, VEOVA
100% senza veleni : Ammoniaca, Piombo, Metalli Pesanti, Emissione di Vapori Organici = 0 VOC

Materiali Sostenibili per un Futuro Migliore ed in Buona Salute



Tappapori che Fa Risparmiare

Prime Sealer®

Contiene 25% di puro Nano Acryl GP

Pronto per essere applicato - Ogni tipo di diluizione annullerà la garanzia

Caratteristiche Tecniche

Rendimento per Litro (m ²)	3.0 – 6.0	Capacità d'Elongazione	> 500%
Contenuto di Nano Acryl GP	25%	Flessibilità	180°
VOC	< 5 g / L - 0 VOC	Forza di Adesione	> 3.4 MPa
Densità	1.09 g / ml	Forza di Adesione x m ²	> 350 Ton.
Solidi	17%	Resistenza alla Temperatura	- 25° / + 110°
Viscosità	950 – 1,300 cps	Secco al Tatto	1 ora
pH	8.0 - 9.5	Secco Totale	2 ore
Tempo Max in Magazzino	12 mesi	Tempo di Stabilizzazione Totale	36 ore
Temperatura Max in Magazzino	35°	Garanzia	10 anni

Prime Sealer si applica facilmente con pennello, rullo, pistola a spruzzo o, meglio, con macchine a pressione diretta. Non richiede diluizione, è già pronto per essere applicato.

Prime Sealer si applica in una sola mano. Se applicato su materiali molto porosi, come gesso, stucco, legname antico, creta o simili, può richiedere di una seconda mano.

Vedere il Manuale d'Applicazione in : www.nasacoat.com/it/application_manual.pdf

Distributore esclusivo in Messico :

Nasacoat de México SA de CV Av. López Mateos # 2077 - Plaza del Ángel - Local 9 - Nivel 1,
Jardines de Plaza del Sol - 44510 Guadalajara, Jalisco - Messico

Tel.: +52 33 3696 10 51 email : team@nasacoat.com www.nasacoat.com